

GREENLEE LS 50-L FLEX

Ευέλικτη κεφαλή αλουμινίου

Περιστρεφόμενη κεφαλή 360°



Χρόνος διάτρησης για 22,5 mm 5 δευτερόλεπτα
για St37, με πάχος 3 mm
Χρόνος διάτρησης για 63,5 mm 6 δευτερόλεπτα
για St37, με πάχος 3 mm

Δυναμικότητα διάτρησης:

Διατρήσεις έως 104.8 x 104.8 mm St37 3.5 mm
Διατρήσεις 92 x 92 mm or 46 x 92 mm, 68 x 68 mm ή
ISO 63 (64 mm διάμετρος) κυκλικό : σε St37 3.5 mm
Κατάλληλο για 144,1 mm κυκλικό - St37 3.5 mm
Κατάλληλο για Slug Splitter έως 64 mm κυκλικό
3.5 mm inox

Ισχύς διάτρησης 60kN

Θερμοκρασία λειτουργίας -15° C έως +40° C
Διαστάσεις: 340 x 115 x 80 mm

Βάρος (με μπαταρία) 2.12 kg

Αυτόματη διακοπή

Αντιολισθητική λαβή από καουτσούκ

LED φωτισμός του χώρου εργασίας

Μπαταρία 18V, 3.0 Ah, Li-Ion

Χρόνος φόρτισης μπαταρίας
22 λεπτά (RAL2/BL1830) ή
15 λεπτά (RAL1/BL1815)



Λεπτός & συμπαγής σχεδιασμός



- Η περιστρεφόμενη κεφαλή και ο **ενσωματωμένος αισθητήρας πίεσης**, αυξάνουν τη διάρκεια ζωής της διάτρησης
- Η συμπαγής, εργονομική σχεδίασή του και η **περιστρεφόμενη κεφαλή 360°** είναι ιδανική για χρήση σε περιορισμένους και δύσκολα προσβασιμους χώρους
- Ισορροπημένο κέντρο βάρους για εύκολο χειρισμό και αβίαστη λειτουργία
- Με **αυτόματο σταμάτημα** για λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και παράλληλα αύξηση χρόνου χρήσης
- Σύντομος χρόνος επαναφόρτισης για βελτιωμένη απόδοση
- **Χειροκίνητη επαναφορά** εαν χρειαστεί
- Οθόνη ελέγχου λειτουργίας **LED** (ένδειξη φόρτισης μπαταρίας, service)



Scope of supply



LGL1	Quick-charger for 18V Li-Ion batteries
RAL2	Battery 18 V / 3.0 Ah Li-Ion (54Wh)
50318721	Draw stud for hydraulic operation 19.0x105 mm
50032488	Spacer, short
52049371	HSS Co5 step bit
51300430	Draw stud for punch with hydraulic operation 9.5x71 mm
50339672	Adapter 19.0 x 48 mm with internal thread 9.5 mm KK50LFLEX Plastic case
KK50LFLEX	Plastic case



Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν επίδειξη του εργαλείου στις εγκαταστάσεις σας